Maderdecks y Pinturas S.A.S.

Koranol®
Holzpflegeol Spezial

Acción protectora: Protección contra la influencia del clima (sol, lluvia) a través del uso de estabilizantes de rayos UV y la presencia de pigmentos altamente resistentes a la luz. Resistente al agua. Evita la aparición de hongo azul.

Campo de aplicación: Para uso decorativo y protector de superficies de madera en exteriores. Realza y mantiene el carácter natural de la madera. Para enrejados de madera, pérgolas, cercas de madera, etc.
Substancia activa: 100 gramos contienen 0,70 gramos de IPBC

Propiedades: Resistente a la intemperie, estabiliza el impacto de los rayos UV, regulador de humedad, de fácil aplicación, efecto duradero, de fácil absorción, de olor leve, inodoro después del secado, altamente transparente, realza la estructura y las vetas de la madera, de brillo satinado, no se descascarilla.

Preparación de la superficie antes de la aplicación: Limpiar bien la superficie de polvo y mugre. Si la madera está desgastada por la influencia del tiempo deberá ser lijada antes de la aplicación del producto, para obtener una superficie lisa. Usar máscara de protección durante el lijado. Cubrir superficies aledañas como materiales bituminosos, plásticos, estuco, concreto o piedra para evitar manchar esas superficies.
Alejar plantas del lugar de trabajo para no humedecerlas con el producto.

Cantidad de aplicación: De 140 a 160 mililitros por m2 en dos capas.

Secado: En climas normales (23 °C, 50 % de humedad relativa según Norma DIN 50014) dejar secar la superficie aproximadamente por 5 horas. Después de 10 horas se puede pintar encima. En climas adversos (de humedad alta, temperatura muy baja) ó dependiendo del tipo de madera, el tiempo de secado se puede alargar considerablemente.

Modo de aplicación: Pintar con brocha.

Recomendaciones de aplicación: La humedad relativa de la madera no debe sobrepasar el 20 %. Si desea proteger la madera adicionalmente contra hongos, pudrición e insectos le recomendamos aplicar Koranol Holzbau Grund transparente antes de aplicar Koranol Holzpflegeöl Spezial. Le recomendamos hacer una prueba del tono de producto en una pequeña parte de la superficie a tratar antes de aplicarlo sobre toda la superficie.

Modo de empleo: Koranol Holzpflegeöl Spezial ya está listo para ser aplicado. Agitar o mezclar bien antes de usar. Aplicar con una brocha delgada en dirección a las vetas. La temperatura óptima de trabajo y secado es de +15°C a 30°C (aplica para la superficie, Koranol Holzpflegeöl Spezial y temperatura del ambiente). Temperatura mínima óptima para secado +5 °C.

Densidad a 20 °C: Aproximadamente 0,84 gr/cm3.

Limpieza de herramientas de aplicación: Usar limpiador para pinceles, solvente para resina artificial ó bencina.

Advertencias de seguridad y uso: Los productos de protección para madera contienen substancias activas biocidas para protección de la madera de organismos que la afecten. Por eso le rogamos aplicar el producto según las instrucciones de aplicación y solamente en aquellas zonas que requieran protección. El mal uso del producto puede causar problemas de salud o del medio ambiente. No use el producto para colmenares, abejares, invernaderos (interior) ó Saunas (interior). Evite el contacto directo con los ojos y la piel. Utilice ropa de protección adecuada para el uso del producto (Guantes y gafas de protección). Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el la aplicación del producto no coma, no beba ni fume. Mantenga el producto alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. En caso de accidente, si no se siente bien o si ha ingerido el producto, acuda inmediatamente a un médico y muéstrele la etiqueta del producto. No use el producto cerca del fuego ni de aparatos eléctricos que puedan producir un corto o chispas. Tenga en cuenta las disposiciones oficiales sobre la protección y cuidado del agua y el aire para el almacenamiento y empleo del producto. Almacene el producto en el recipiente o envase original! Cierre bien el envase después del uso. No permita que el producto tenga contacto con aguas superficiales ni con el alcantarillado.

No almacene el producto a temperaturas menores a 5 °C o superiores a 30 °C!!

Eliminación: Elimine los restos del producto y los recipientes vacios según las disposiciones de la ley vigente. Contiene 3-IOD-2-Propinilbutilocarbamato, 2-Butanonoxim; puede causar reacciones alérgicas.
Pregunte por la ficha de seguridad del producto para usuarios profesionales.

Por favor solicite la ficha de Seguridad y técnica del producto.

Hecho en Alemania
KORA® Holzschutz (Protección para madera)
Una marca de
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG
Berghäuser Straße 70
D-57319 Bad Berleburg-Raumland
Teléfono +49 2751 524-0
www.kora-holzschutz.de
www.maderdecksypinturas.com.co
Producto de calidad certificada DIN ISO